


SOLAR LED'Lİ UYARI LEVHALARI

ÜRÜN KODU: 21800 FL (SERİSİ) – Şekil 3 – SOLAR LED'Lİ UYARI LEVHALARI

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Tehlikeli Alanlarda Dikkat Uyarısı:**
  - Kavşaklar, okul geçitleri, daralan yollar, virajlar, yaya geçitleri, hız limiti değişiklikleri gibi kritik bölgelerde sürücü dikkatini artırmak için kullanılır.
  -
- **Trafik Düzenine Katkı:**
  - Geçici trafik yönlendirmelerinde (örneğin: yol çalışması, kaza, şerit daralması) ve sabit uyarılarda trafik akışını güvenli hâle getirir.

- **Yüksek Görünürlük Sağlama:**
  - Solar panelden aldığı enerjiyle çalışan LED'ler, reflektif yüzeyle birlikte karanlıkta veya düşük görüş koşullarında levhanın fark edilmesini sağlar.


- **Gece ve Gündüz Uyarı:**
  - Gündüz güneş ışığıyla şarj olur; gece otomatik olarak LED'leri yanarak uyarıcı etkisini sürdürür.

- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Karayolları ve otoyollar
- Okul ve yaya geçitleri
- Kavşak ve tali yol bağlantıları
- Şantiye, yol bakım alanları
- Tünel, köprü, viraj gibi riskli noktalar
- Havaalanı ve otopark girişleri

TEKNİK BİLGİ FORMU



21800 FL (SERİSİ) – Şekil 3 (Solar LED'li Uyarı Levhaları)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxW) 900x600 mm **LED Panel:** 600x600 mm
Ağırlık: 9.8 kg ± %3
Malzeme (Gövde): PC

- Düşük bakım maliyeti sağlar
- Üzerinde bulunan solar panel AL mafsal sayesinde sağa-sola ve öne arkaya 45°, kendi ekseni etrafında 360° dönebilir
- Kompozit üzerinde bulunan reflektifler sayesinde yüksek görünürlük
- Ürün üzerinde bulunan açma-kapama düğmesi

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Glass Laminated	LED	Renk	Beyaz
	Ölçü((H/L)	293x345 mm		Ölçü	Ø5 mm LED
	Voltaj	18 V		Flaş Sayısı	54 f/dk
	Watt	10 W		Uyarı Mesafesi	500 m(gece)
	Malzeme	SLA		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Lityum Pil	Voltaj	12 V			
	Akım	6000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

REFLEKTİF MALZEME

Reflektif Kompozit AL Panel


GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.


PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Kullanım Talimatı / User Manuel




Gövde arkasında bulunan kelepçe bölümündeki kanallara vidaları takarak sıkıştırın.
Fix the screws on channels of kit on backside of body.



Panel bölümündeki kaplolu soketi gövdeye yerleştirin ve somunu sıkıştırın.
Insert cable socket to its slot on body and fix the nut.



Panel bölümünün gün boyu güneş görecek şekilde çevirip rot bölümünü sıkıştırın.
Adjust Solar Panel duly to sun light during day time and fix the tie rod.



ON/OFF düğmesini ON konumuna getirin.
Turn the ON/OFF switch to ON.


Dikkat! / Caution!

Sürekli kullanılmayan ürünlerin Güneş panellerini 45 gün aralıklarla; Siviç ON konumundayken gün ışığında 12 Saat Şarj edin.

For products which are not using properly, switch ON and charge Solar Panel under daylight every 45 days for12 hours

Kullanım Zamanları Haricinde Düğme OFF Konumunda Olmalıdır.

Switch “OFF” except working



Işık Sensörünü Kapatmayın.
Do not switch of Light Sensor

Akü Şarj Göstergesine Dikkat Edin.
Pay attention to Battery Charge Indicator

AKSİ TAKTİRDE AKÜNÜN KULLANIM ÖMRÜNÜ BİTİRİR.

Ofherwise it ends the life of the battery