

# BATARYALI FLAŞÖRLÜ LAMBA

**ÜRÜN KODU:** 11858 FL S – BATARYALI FLAŞÖRLÜ LAMBA

**DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI**

- **Geçici Trafik Düzenlemelerinde Kullanım:**
  - Yol çalışmaları, şantiye alanları, geçici trafik yönlendirmeleri gibi durumlarda kolayca taşınabilir ve etkin bir şekilde kullanılır.

- **Sürücü ve Yayaları Uyarmak:**
  - Tehlikeli kavşak, viraj, okul geçidi, yaya geçidi gibi noktalarda sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılır.
  - Yayaların güvenliğini artırmak amacıyla, özellikle gece veya görüşün kısıtlı olduğu durumlarda görünürlüğü sağlar.

- **Kazaları Önlemek:**
  - Riskli alanlarda dikkat çekerek sürücülerin hızlarını azaltmalarını veya durmalarını sağlar.
  - Özellikle trafik levhasının fark edilemeyeceği durumlarda (sisli hava, gece, vb.) ekstra görünürlük sağlar.

- **Kolay Akü Değişimi**
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

- **Düşük Maliyetli Uyarı Sistemi:**
  - Kurulum ve işletme maliyetleri düşüktür.
  - Bakım gereksinimi azdır ve uzun ömürlü LED teknolojisi sayesinde yüksek yansıma sağlar.

**KULLANIM ALANLARI**

- Yol çalışma alanları
- Refüj başlangıç ve şerit ayırıcı noktalar
- Kavşak ve dönemeçlerde
- Okul geçitleri, yaya geçitleri
- Tehlikeli virajlar, rampalar ve yol daralmaları
- Kontrolsüz demiryolu geçitleri ve köy yolları
- Geçici trafik yönlendirme ve bariyer üstü uyarı sistemleri

# TEKNİK BİLGİ FORMU




**11858 FL S (Bataryalı Flaşörlü Lamba)**
Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Genel Ölçüler:** (HxW) 320x180 mm **Flaş Lens:** ø180 mm
**Ağırlık:** 0.42 kg
**Malzeme (Gövde):** ABS
**Malzeme (Lens):** PC

- Kelepçesi sayesinde yön ayarlama özelliklidir
- Açma-kapama düğmesi vardır

**ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batarya Tipi | 4R25 | | LED | Renk | sarı |
| Tavsiye Edilen Kapasite | 0.3 W / 6 V / 8000 mA/h | | | Ölçü | Ø5 mm x2 |
| İşlev | Flaş / on-off düğmesi | | | Flaş Sayısı | 60 f/dk ±%5 |
| | | | | Uyarı Mesafesi | 650-700 m(gece) |
| Montaj | Ø48 veya Ø60 mm direkler için | | | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +60°C |

**GARANTİ ve TEMİNAT**

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

**PAKETLEME BİLGİSİ**

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.